




www.go4b.com

- ISO grade 5.8 (exceeds DIN15237)
 - Large bolt head diameter
 - Fully threaded
 - Available as Zinc plated, self-colour or stainless
 - Choice of packings:
 - Bolt, hex nut & domed washer boxed/100
 - Bolt only, bulk packed in bags
 - **Bolt torque rating** dependent on bucket & belt size
- Grado ISO 5.8 (superior a DIN 15237)
 - Cabeza de gran diámetro
 - Con rosca entera
 - Zincados o en inox
 - Escoja empaquetado:
 - Tornillo, tuerca hexagonal y arandela cóncava empaquetados de 100 en 100
 - Solo tornillo, a granel en bolsa
 - **El apretado del tornillo** depende del tipo de cangilón y del tipo de banda




For steel buckets with recessed holes use:
Bolt, hexagon nut and **large domed washer**.

Para cangilón metálico con agujero ovalado:
Tornillo, tuerca hex y **arandela grande ovalada**.



For steel buckets with flat holes use:
Bolt, hexagon nut and **small flat washer**.

Para cangilón metálico con agujeros planos
Tornillo, tuerca hex y **arandela plana pequeña**.



For plastic buckets use:
Bolt, hexagon nut and **large flat washer**.

Para cangilón plástico:
Tornillo, tuerca hex y **Arandela plana grande**.

Bolt, hex nut, small washer (boxed/100) - Weight Kg/100 **Tornillo, tuerca hexagonal, arandela pequeña (cajas de 100) cóncava - Peso Kg/100**

Ref.	Head Cabeza Ø (mm)	Max. Bolt Torque Par máximo de apriete del tornillo (Nm)	BOLT LENGTH (measured overall) LONGITUD DEL TORNILLO (medido totalmente)								
			20 (mm)	25 (mm)	30 (mm)	35 (mm)	40 (mm)	45 (mm)	50 (mm)	60 (mm)	70 (mm)
M6	21	8	1.34	1.50	1.70	-	-	-	-	-	-
M7	23	13	1.82	1.96	2.02	2.20	-	-	-	-	-
M8	30	20	2.55	2.70	2.90	3.00	3.24	3.48	3.66	-	-
M10	35	36	-	5.22	5.32	5.55	5.72	6.10	6.48	-	-
M12	42	65	-	-	-	-	8.70	-	4.96*	5.14*	5.38*

* Weight Kg/50 * Peso en Kg/50 unidades

Bolts Only (bulk packet) - weight Kg/packet **Tornillo Solo (a granel) - Kg/paquete**

Ref.	BOLT LENGTH (measured overall) LONGITUD DEL TORNILLO (medido totalmente)									Qty
	20 (mm)	25 (mm)	30 (mm)	35 (mm)	40 (mm)	45 (mm)	50 (mm)	60 (mm)	70 (mm)	
M6	19.4	20.8	21.4	-	-	-	-	-	-	2000
M7	20.1	22	24.2	17.5*	-	-	-	-	-	1500
M8	10.1	11.3	12.3	13	13.7	14.3	14.9	-	-	500
M10	-	18.8	20	21	22.3	23.7	12.6**	-	-	500
M12	-	-	-	15.9	16.7	17.7	18.7	20.8	23.2	250

* Packed in 1000's
** Packed in 250's

* Paquetes de 1000
** Paquetes de 250

Ref.	Domed washer Arandela cóncava Kg/100	Large Flat Washer Arandela plana grande Kg/100	Nylon Insert Lock Nut Tuerca autoblocante con inserción de Nylon Kg/100
M6	0.55	0.60	0.32
M7	0.60	-	0.35
M8	0.92	0.60	0.61
M10	1.88	0.72	1.34
M12	2.99	0.85	1.90



FREE Design Service Technical support from our team of specialist engineers



SERVICIO DE DISEÑO GRATUITO soporte técnico de nuestros ingenieros especialistas